

Autorisieren

HecStar – Flexibilität und Zuverlässigkeit für die 24h-Tankstelle.

Der HecStar eröffnet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Tankstellen unbemannt und rund um die Uhr zu betreiben. Dabei übernimmt der Tankautomat HecStar zuverlässig und benutzerfreundlich die Bezahl- und Autorisierungsprozesse an der Zapfsäule.



Dank seiner hohen Flexibilität können nahezu alle Zahlungsmittel akzeptiert werden. Neben Girokarten und Bargeld (Option) kann HecStar eine Vielzahl von Kredit- und Flottenkarten verarbeiten.

Über den Fernzugriff werden Statusmeldungen ausgegeben und können andere wichtige Kennzahlen abgerufen werden. So haben Sie Ihre Tankstelle stets unter Kontrolle.

Ob im schmalen oder breiten Gehäuse, mit Touchscreen oder als CRID-Lösung (Card Reader in Dispenser) – alle Varianten überzeugen durch eine einfache Anbindung an die vorhandene Tankstellen-Infrastruktur.

Ihre Vorteile

- ✓ **Verarbeitung div. Zahlungsmittel**
- ✓ **Benutzerfreundlich, zuverlässig, flexibel und modular**
- ✓ **Langlebiges, robustes Aluminiumgehäuse, 100% recyclefähig**
- ✓ **CRID-Lösung für viele Säulenmodelle verfügbar**
- ✓ **Mit Touchscreen**
- ✓ **Umfassender After-Sales-Service: Support-Hotline, Mitarbeiterschulung und Repair-Center**

Typische Einsatzgebiete

- ✓ Öffentliche Tankstellen
- ✓ Betriebs- und Flottentankstellen

Technische Daten

Abmessungen	H 1600 x B 280 x T 405 mm (schmales Gehäuse) H 1630 x B 430 x T 405 mm (breites Gehäuse) H 365,2 x B 354 x T 305 mm (CRID-Technologie)
Gewicht	Ohne Tresor 50 kg, mit Tresor 120 kg (Gewicht schmales Gehäuse) Ohne Tresor 90 kg, mit Tresor 160 kg (Gewicht breites Gehäuse)
Temperaturbereich	-20 °C bis +55 °C
Schutzklasse	IP44
Leistungsaufnahme	Grundaufnahme: ca. 60 VA +/-10 % Mit Heizung: ca. 210 VA Mit Heizung und BNA: ca. 360 VA
Relative Luftfeuchtigkeit	Bis 95 % (Betaung erlaubt)
Display/Anzeige	6,5 Zoll TFT-Touch Farbdisplay (HecStar Grundgerät) 10 Zoll TFT-Touch Farbdisplay (HecStar CRID)
Zulässige Netzspannung	230 V AC, +10/-15 %, 50 Hz
Einsatzgebiet	Eichpflichtiger/nicht eichpflichtiger Tankstellenbereich
Speicherkapazität	100.000 Karten 10.000 Transaktionen

Varianten

- **HecStar Grundgerät mit BNA**
HecStar Grundgerät mit BNA und Tresor
- **HecStar Grundgerät ohne BNA**
- **HecStar Grundgerät ohne BNA schmal**
- **HecStar CRID-Technologie**
HecStar CRID zum Einbau in unterschiedliche MPD-Säulen, mit oder ohne 10 Zoll TFT-Touch Farbdisplay

Optionen & Pakete

- **Router** zur Datenübertragung für die Kommunikation via LTE, WLAN, DSL
- **RFID Leser** für Stationsausweise
- **Belegdrucker** für Grundgerät
- **Vorsteck- oder Motorleser** für Chipkarten und Magnetkarten ISO Spur 2 & 3
- **Heizung** in Verbindung mit Belegdrucker
- **OptiLevel** – Tankinhaltsmesssystem
- **USB-Stick** für den manuellen Datenaustausch
- **E-Journal** formatierter USB-Stick inkl. Steckplatz
- **Digitale Sprachausgabe** in 4 verschiedenen Sprachen
- **eReady** OCPP 1.6 Protokollfreischaltung
- **Belegtaster** (schmales Gehäuse), gestaltet den Belegdrucker noch komfortabler

Kombinierbar mit

- ✓ **Zentrale Verwaltung:** Stammdaten- und Parameterverwaltung, Gutschein-/Limitverwaltung und Produktrestriktionen in Echtzeit, Installation in Ihrem Netzwerk oder als SaaS-Lösung
- ✓ **Live Monitoring PetroLine:** Statusmeldungen der Automaten in Echtzeit überwachen und im Notfall schnell Maßnahmen einleiten.
- ✓ **Mobile Payment Plattform:** Beschleunigen Sie den Tankprozess und bieten Sie Ihren Tankkunden zeitgemäße Vorteile

- ✓ **PetroPoint:** Die automatische Fahrzeugerkennung

- ✓ **FleetNet Routing:** Akzeptieren Sie die Flottenkarten nach Wahl

- ✓ **FleetNet Host:** Die Reichweite Ihrer Flottenkarte flexibel skalieren

