

## Autorisieren

# Heconomy Eco – Tanken und Laden

Der Neue ist bereit für die Elektromobilität! Auf die Zukunft ausgerichtet, basiert er auf den bewährten Stärken des Tankautomaten Heconomy. Ob Tank- oder Ladesäule – Heconomy Eco übernimmt die sichere und benutzerfreundliche Autorisierung für unterschiedliche Anwendungsgebiete, z. B. an Ihrer (unbemannten) Betriebs-tankstelle, auf Arbeitgeberparkplätzen oder beim ÖPNV.



### Betriebstankstellen-Profi im neuen Gewand

Von außen erkennbar am grünen Eco-Streifen, setzt Heconomy Eco im Inneren auf tausendfach bewährte Technologie und überzeugt mit einer großen Vielzahl an Identifikations- und Autorisierungsmöglichkeiten.

Sie profitieren von einem Höchstmaß an Flexibilität beim Betreiben und Erweitern Ihrer Tankstellen-Infrastruktur. Der Heconomy Eco vereinfacht die Integration von Ladesäulen in Ihre Infrastruktur deutlich! Auch abseits der Tankstellenwelt übernimmt der Heconomy Eco die Autorisierung der Nutzer und steuert die Ladesäule für verschiedene Kundensegmente wie z. B. Arbeitgeber, ÖPNV oder Flughäfen.

### Ihre Vorteile

- ✓ **Zukunfts- und investitionssicher**
- ✓ **Einsatz von Kraftstoff und Strom im Mischbetrieb**
- ✓ **Vielfältige Identifikations- und Autorisierungsmöglichkeiten sowie Kartenakzeptanzen**
- ✓ **Alles aus einer Hand, mit Empfehlung für Ladesäulen-Typ**
- ✓ **Als Stand-Alone Version und Wandgehäuse**
- ✓ **Umfassender After-Sales-Service: Support-Hotline, Mitarbeiter-schulung und Repair-Center**

### Typische Einsatzgebiete

- ✓ Betriebstankstellen im Mischbetrieb (Tanken & Laden)
- ✓ Autorisieren von Ladelösungen, z. B. bei Arbeitgebern

## Technische Daten

<b>Abmessungen</b>	H 1600 x B 280 x T 405 mm (Stand-alone Version) H 260 x B 440 x T 145 mm (Wandgehäuse)
<b>Gewicht</b>	Ca. 65 kg
<b>Temperaturbereich</b>	-25 °C bis +55 °C
<b>Schutzklasse</b>	IP44
<b>Leistungsaufnahme</b>	Grundaufnahme: ca. 70 VA +/-10 % Mit Heizung: ca. 220 VA +/-10 %
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	Bis 95 % (Btauung erlaubt)
<b>Display/Anzeige</b>	Grafikdisplay 240 x 128 DOTS
<b>Zulässige Netzspannung</b>	230 V AC, +10/-15 %, 50 Hz
<b>Einsatzgebiet</b>	Eichpflichtiger/nicht eichpflichtiger Tankstellenbereich, Autorisierung von Ladesäulen (verschiedene Bereiche)

## Varianten

- **Heconomy Eco Grundgerät**  
Variante Stand-Alone mit integrierter eReady Option
- **Heconomy Eco Wandgehäuse**  
Wandgehäuse mit integrierter eReady Option

## Optionen & Pakete

- **Router** zur Datenübertragung für die Kommunikation via LTE, WLAN, DSL
- **RFID Leser** für Stationsausweise
- **Belegdrucker** für Stand-Alone
- **Vorsteck- oder Motorleser** für Chipkarten und Magnetkarten ISO Spur 2 & 3
- **Heizung** in Verbindung mit Belegdrucker
- **OptiLevel** Tankinhaltsmesssystem
- **USB-Stick** für den manuellen Datenaustausch
- **E-Journal** formatierter USB-Stick inkl. Steckplatz

## Kombinierbar mit

- ✓ **Zentrale Verwaltung:** Stammdaten- und Parameterverwaltung, Gutschein-/Limitverwaltung und Produktrestriktionen in Echtzeit, Installation in Ihrem Netzwerk oder als SaaS-Lösung
- ✓ **Live Monitoring PetroLine:** Statusmeldungen der Automaten in Echtzeit überwachen und im Notfall schnell Maßnahmen einleiten

- ✓ **Autorisierungssystem easy2fuel:** Beschleunigen Sie den Tankprozess und bieten Sie Ihren Tankkunden zeitgemäße Vorteile durch den Einsatz unserer easy2fuel App
- ✓ **PetroPoint:** Die automatische Fahrzeugerkennung

